

# Checkliste Produktvergleich

## Vergleichen Sie die Leistungsmerkmale von HEYtech-Steuerungen mit anderen Herstellern!

Rolladensteuerung Rollladensteuerung Rolladen Rollladen Steuerung Wintergarten Wintergartensteuerung Jalousiesteuerung

Leistungsmerkmal	HEYtech RS879S	Anderer Hersteller
Wie viele Rollläden (Jalousien, Raffstores, Markisen...sowie auch Leuchten, Steckdosen, Dimmer...) lassen sich ansteuern? Achtung: Es gibt auch Anbieter, die z.B. "Zentralsteuerungen für 18 Kanäle" bewerben, tatsächlich jedoch nur Einzelsteuerungen für maximal 6 Kanäle im Programm haben. Für 18 Kanäle werden dann einfach 3 solcher Einzelsteuerungen zusammengestellt.	32	
Wie viele Adern müssen (einschließlich Bedienschalter) zu jedem Motor gezogen werden? Aufgrund unseres <a href="#">patentierten Schaltkonzeptes</a> sind nur 5 Adern erforderlich (Nullleiter, Schutzleiter, AUF, AB und Schaltermitte), so dass ein Kabel NYM-J 5x1,5 <sup>2</sup> ausreichend ist. Bei vielen anderen Herstellern sind 7 Adern erforderlich, was einen erheblich größeren Verkabelungsaufwand bedeutet.	nur 5 Anschlussadern erforderlich	
Ist außer der Ansteuerung direkt angeschlossener Komponenten auch die <a href="#">Ansteuerung von Funk-Komponenten</a> (Funk-Jalousieschalter, Funk-Steckdosen, Funk-Dimmer usw.) möglich?	Ja, als Option	
Wie viele <a href="#">Schaltzeiten</a> lassen sich programmieren?	1.680	
Lassen sich die einzelnen Motoren über <a href="#">frei programmierbare Namen</a> wie z.B. "Wohnzimmer" oder "Süd-Terrasse" ansprechen? Viele Hersteller bezeichnen die Kanäle lediglich mit M1, M2 usw., so dass Sie immer eine Zuordnungstabelle benötigen.	Ja	
Verfügt das Gerät über eine <a href="#">batteriegepufferte Quarzuhr</a> mit automatischer Sommer- / Winterzeitumstellung? Kann bei Bedarf eine <a href="#">DCF77-Funkuhr</a> als Option ergänzt werden?	Ja	
Lassen sich Bedienschalter (z.B. Jalousieschalter am Fenster) aus "Ihrem" Schalterprogramm verwenden? Haben diese Schalter grundsätzlich <a href="#">Vorrang</a> vor den Automatikbefehlen der Steuerung?	Ja	
Können die Rollläden durch einen kurzen Tastimpuls des Bedienschalters in die Endlage gefahren werden? ( <a href="#">Tastautomatik</a> )	Ja, als Option	
Ist eine <a href="#">Zufallsfunktion</a> vorhanden? Kann die Zufalls-Zeitspanne verändert werden?	Ja	
Ist eine <a href="#">Solarfunktion bzw. Astro-Funktion</a> vorhanden (Anpassung der Schaltzeiten an den Sonnenstand)?	Ja	
Ist ein stufenlos einstellbares (1s .. 999s) teilweises Öffnen oder Schließen möglich?	Ja	
Verfügt die Steuerung über eine <a href="#">Dämmerungsautomatik</a> , mit der die Rollläden über einen <a href="#">Helligkeitssensor</a> morgens geöffnet bzw. abends geschlossen werden, und lassen sich die jeweiligen Schaltschwellen (Lichtwerte) für morgens bzw. abends für jeden Rollladen individuell einstellen? (Einige Hersteller verwenden Dämmerungsschalter - z.B. Eltako LS oder Finder 11.31.8.230 - , wodurch alle Rollläden immer beim gleichen Schwellenwert aktiviert werden. Auch eine Differenzierung des Auslösewertes zwischen Morgens und Abends ist häufig nicht möglich)	Ja	
Verfügt das Gerät über eine <a href="#">Beschattungsautomatik</a> , die bei intensiver Sonneneinstrahlung die Rollläden in einem von Ihnen bestimmbar Maß schließt? Wird diese Automatik nur dann aktiviert, wenn eine von Ihnen vorgegebene <a href="#">Außentemperatur</a> überschritten ist (wenn's kalt ist, freut man sich ja über ein bisschen Sonne...)? Können die Parameter Lichtwert, Mindesttemperatur, Motorlaufzeit usw. für jeden Motor individuell eingestellt werden?	Ja	
Ist die Steuerung in der Lage, den Automatikbetrieb bei <a href="#">Frost</a> automatisch abzuschalten und so zuverlässig zu verhindern, dass Motoren bei festgefrorenen Rollläden zerstört werden?	Ja	
Kann die Rollladensteuerung auch <a href="#">Raffstores bzw. Jalousien</a> ansteuern? Ist der Öffnungswinkel der Lamellen grad-genau positionierbar?	Ja	
Wenn Sie textilen Sonnenschutz (auch Markisen!) ansteuern, sollten Schutzfunktionen vorhanden sein: Ist ein <a href="#">Windsensor</a> anschließbar? Ein <a href="#">Regensensor</a> ? Ein <a href="#">Temperatursensor</a> ?	Ja	
Ist eine Verbindung mit der Alarmanlage möglich? Können alle (bzw. eine individuell wählbare Auswahl) Rollläden über einen <a href="#">Zentralschalter</a> in eine von Ihnen bestimmbare Position gefahren werden?	Ja	
Können beliebige Rollladen-Gruppen über einen oder mehrere externe <a href="#">Gruppen-Zentralschalter</a> geöffnet oder geschlossen werden?	Ja, als Option	
Verfügt das Gerät über eine <a href="#">Feiertagsautomatik</a> , bei der bis zu 15 Feiertage abgespeichert werden können? Feiertage wie Ostermontag, Pfingstmontag, 1. Mai, Neujahr usw. behandelt die Steuerung dann so, als wären sie Sonntage.	Ja	
Verfügt das Gerät über ein beleuchtetes Display, welches Ihnen alle Informationen über die Programmierung sowie Uhrzeit, Datum, Wochentag, Außentemperatur, Min.-Max-Temperatur der letzten 24 Stunden usw. anzeigt?	Ja	
Verfügt das Gerät über ein <a href="#">Log-Buch</a> , in welchem die ausgelösten Schaltvorgänge abgespeichert werden?	Ja	
Verfügt das Gerät über eine <a href="#">PC-Schnittstelle</a> (RS232, USB oder TCP/IP) mit einem benutzerfreundlichen Bedienprogramm?	Ja, als Option	
Sind die Motoren bzw. andere angeschlossene Verbraucher auch über <a href="#">Funk-Handsender</a> ansteuerbar?	Ja, als Option	
Bleibt die Programmierung durch Speicherung im EEPROM auch bei beliebig langer Trennung vom Netz sicher erhalten?	Ja	
Ist die Firmware der Steuerung über Bootloader und PC-Schnittstelle updatefähig? (Bei einigen Herstellern ist für jedes Firmware-Update der Erwerb eines speziellen Programmspeichermoduls erforderlich)	Ja	